

NPK 12-46-10+mikro

Data sporządzenia: 17.01.2019

Numer specyfikacji: SW/AS-K46P

Data aktualizacji: 26.11.2019

OKREŚLENIE PRODUKTU

| | |
|---|--|
| Nazwa handlowa | AZOPLON NUTRI 12-46-10+mikro |
| Nazwa zgodna z Rozporządzeniem WE 2003/2003 | NAWÓZ WE – Nawóz NPK z mikroskładnikami Typ: B.1.1. - Mieszanka |

ZASTOSOWANIE

Nawóz o zwiększonej zawartości fosforu do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany w okresie podwyższonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju. Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|--------|--|
| Postać | ciało stałe, dopuszczalne lekkie miejscowe zbrzylenie ustępujące pod naciskiem |
| Barwa | od białej do jasnoniebieskiej |
| Zapach | bez zapachu |

SKŁAD

| Zawartości składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie | % (m/m) |
|--|---------|
| Azot całkowity (N) | 12 |
| Azot azotanowy (N-NO ₃) | 3 |
| Azot amonowy (N-NH ₄) | 9 |
| Fosfor w przeliczeniu na P ₂ O ₅ | 46 |
| Potas w przeliczeniu na K ₂ O | 10 |
| Bor (B) | 0,02 |
| Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA | 0,05 |
| Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA | 0,05 |
| Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA | 0,01 |
| Molibden (Mo) | 0,001 |
| Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA | 0,03 |

*Tolerancje deklarowanych składników pokarmowych są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., ze zmianami.

ANTYZBRYLACZ

Produkt zawiera antyzbrylacz w ilości od 0,05 do 0,15% (m/m).

OPAKOWANIE

| | |
|--------------------------|---|
| Rodzaj | Worki zgrzwane polietylenowe zawierające 25 kg substancji. Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm, 100x120 cm lub 110x110cm w ilości 1000kg i opasane są folią ściągającą. Kartoniki białe powlekane zawierające 4 kg nawozu. Pakowane w kartony zbiorcze układane na drewniach paletach o wymiarach 80x120 cm w ilości 960 kg nawozu i opasane folią ściągającą. |
| Informacje na opakowaniu | Na opakowaniu znajdują się wszystkie istotne informacje zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. |


WYMAGANE WARUNKI SKŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Składowanie 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji

redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Przechowywać w temperaturze otoczenia, chroniąc przed słońcem i opadami atmosferycznymi. Nie przestrzeganie powyższych zasad może spowodować zmiany jakości produktu.

Karta charakterystyki

KCH/AS-K46P

| TDS no SW/AS-K46P | Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
|----------------------|--|-------------------|------------|--|
| Aktualizacja: | Specjalista ds. Badań i Rozwoju | Katarzyna Barczyk | 26.11.2019 | K.Barczyk |
| Zatwierdził: | Dyrektor Oddziału Produkcji Nieorganicznej | Grzegorz Cygan | 26.11.2019 | Dyrektor Oddziału Produkcji Nieorganicznej  Grzegorz Cygan |